




REV

LA CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

POMPE DI CALORE
ARIA-ARIA SPLITTATE



CATALOGO **PRO**

2023 - 24



CLIMATIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELL'ARIA




SEDE CENTRALE
Marghera - Venezia (Ve)



SITO PRODUTTIVO
Padova (PD)



- SEDE CENTRALE**
- CAT** (centri assistenza tecnica)





REV, la pompa di calore "MONOSPLIT" per la **climatizzazione** e **sanificazione** dell'aria di **grandi ambienti**. Aree artigianali, commerciali, industriali, serre e centri sportivi sono gli ambienti ideali per l'installazione di REV.



Potenze REV:
da 40 a 47kW

Gas refrigeranti:
R410A e R454B

Classe energetica:
A+++



POMPE DI CALORE AEROTERMICHE ARIA - ARIA MONOSPLIT

Le unità **REV** sono pompe di calore aria-aria per il controllo termoigrometrico degli ambienti industriali e commerciali, che permettono il **riscaldamento**, il **raffrescamento**, la **deumidificazione** e la **safinizzazione** dell'aria degli edifici in modo totalmente autonomo.

REV è un sistema costituito da due unità:

L'**unità esterna** contiene i componenti principali tra cui il compressore inverter BLDC, il ventilatore silenziato, il quadro elettrico con microprocessore programmabile, la valvola di espansione elettronica e il separatore in aspirazione.

L'**unità interna** è disponibile in due versioni : una di tipo **Air Heater (AH)** con diffusore ad alette orientabili e ventilatore assiale silenziato, l'altra di tipo **canalizzabile (DUCT)** dotata di ventilatori radiali EC brushless a media prevalenza.

Entrambe le versioni sono provviste di una seconda valvola di espansione meccanica per migliorarne le funzionalità.

Superamento dei **LIMITI DI DISTANZA** tra unità interna ed esterna grazie alla tecnologia a **DOPPIA VALVOLA DI LAMINAZIONE**.

BATTERIE ALETTATE CON TRATTAMENTO IDROFILICO E PASSO MAGGIORATO PARI A 2,5mm:

Il passo maggiorato e il trattamento idrofilico permettono una notevole riduzione di formazione di brina superficiale con conseguenti minori cicli di sbrinamento.

MASSIMA INSONORIZZAZIONE:

HI-BOX insonorizzante per il compressore e ventilatori assiali EC Brushless **ULTRASILENZIATI**.

Il compressore, principale fonte di rumore dell'unità, è montato su **pedini antivibranti** in gomma, che smorzano le vibrazioni e può essere racchiuso tramite un box rivestito di speciale **materiale fonoassorbente** riducendo il rumore propagato all'esterno. Questa particolare soluzione costruttiva unita ai **ventilatori EC** nella versione Plus riduce in modo significativo la potenza sonora sviluppata.

>>Compressori Scroll BLDC e ventilatori EC **ultrasilenziati**;

>>Batterie alettate con **trattamento idrofilico** e passo alette maggiorato;

>>Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico nell'unità esterna;

>>Valvola di laminazione meccanica nell'unità interna;

>>Refrigerante **R410A** o **R454B**.

Multi-REV

Sistema di telecontrollo di più unità in parallelo.

Multi-REV è il sistema per la **gestione** e il **controllo** integrato dell'impianto di condizionamento. Si interfaccia con tutte le unità e i dispositivi presenti nell'impianto, ottimizzandone il funzionamento. Il sistema permette la **consultazione** delle principali variabili di esercizio delle unità sotto gestione, visualizzandone l'andamento nel tempo su grafici ed effettuandone la registrazione assieme allo storico eventi.



INTEGRAZIONI:

REV dispone di interfacce di comunicazione tramite protocollo **ModBus, KNX, Bacnet, LonWorks**.



POTENZA E PORTATA

Fino a **47 kW** termici
portata aria di **10.600 mc/h**

DOPPIA VALVOLA DI LAMINAZIONE

Ottimizzazione delle **prestazioni stagionali**
e superamento dei **limiti di distanza** tra le unità



SANIFICAZIONE ARIA

Tecnologia NTP Jonix contro
muffe, batteri, e virus

Multi-REV

Sistema integrato di **gestione e controllo** di tutte le unità dell'impianto




BATTERIE ALETTATE

con **trattamento idrofilico** e passo
maggiorato pari a 2,5mm per **cicli di sbrinamento** ottimizzati

RUMORE ZERO

compressori Scroll BLDC e
ventilatori EC **ultrasilenziati**



CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA'

i sensori inclusi ad **alta sensibilità**
garantiscono un controllo preciso

CONTROLLO REMOTO
interfacce di comunicazione tramite
protocollo **ModBus, KNX, Bacnet, LON**





Finalmente aria SANA e PULITA negli ambienti di lavoro.

Il primo sistema di climatizzazione che consente di respirare aria di qualità anche negli ambienti commerciali ed industriali. **REV** introduce il concetto di sanificazione dell'aria anche degli ambienti con destinazione industriale, aumentando il benessere delle persone per aumentare la produttività dell'Azienda.

TECNOLOGIA *proprietaria brevettata.*

I dispositivi installati all'interno delle unità **REV** sanificano in **modo continuativo aria e superfici** di ambienti indoor attraverso **Jonix** Non Thermal Plasma Technology, una forma evoluta di ionizzazione, attivata tramite appositi generatori sviluppati all'interno di Jonix Lab, il dipartimento scientifico di Jonix e tutelati nella loro unicità ed efficacia tramite appositi brevetti.

Jonix Non Thermal Plasma Technology è il sistema di **sanificazione** no touch che garantisce ambienti che continuano a **sanitizzarsi per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto**, riducendo al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell'ambiente, a differenza delle bonifiche one shot.

Agisce su **aria e superfici 24 ore su 24**, anche in presenza di persone, senza controindicazioni. Tutela la salubrità degli ambienti e non interferisce sul funzionamento di macchinari, sistemi di condizionamento, dispositivi tecnologici.

Jonix NTP sanifica gli ambienti sfruttando le proprietà dell'aria quando è attivata dall'energia controllata, prodotta dagli **speciali generatori NTP** brevettati Jonix. L'aria attivata è composta da molecole "eccitate" (Reactive Species) che vanno ad attaccare le **molecole inquinanti** e i **microrganismi, disgregandole** provocando loro danni strutturali e funzionali tali da renderli inattivi (**azione biocida e virucida**).

I dispositivi Jonix NPT, opportunamente utilizzati e dimensionati, agiscono su una **grande varietà di inquinanti come virus, batteri, muffe, allergeni, composti chimici volatili e ogni tipo di odore**, contribuendo alla prevenzione dei contagi da malattie aerotrasmesse (incluso Covid-19).


JONIX

Testato contro il Covid-19*
dall'Università di Padova

Pure
Living



Un sistema unico, testato e brevettato!




Test batteri multiresistenti - Dipartimento di Medicina Molecolare - Università degli studi di Padova

Il Dipartimento di Medicina Molecolare, ha sottoposto la tecnologia Non Thermal Plasma presente nei dispositivi Jonix a test di laboratorio per verificarne l'attività battericida.

I risultati ottenuti mostrano che il dispositivo (tecnologia Non Thermal Plasma), opportunamente utilizzato e dimensionato, agisce nei confronti di *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*, con un abbattimento della carica batterica pari a circa 5 unità logaritmiche.

Per garantire la massima precisione e accuratezza il test è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 17272:2020 "Metodo per la disinfezione dell'aria indoor mediante processi automatizzati - Determinazione dell'attività battericida, micobattericida, sporicida, fungicida, lieviticida, virucida e fagocita".

L'attività battericida è stata testata impiegando un microrganismo noto (*E. coli*) e 3 microrganismi gram negativi multiresistenti (*Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*).



SANIFICAZIONE DELL'ARIA Tecnologia NTP

Respira aria pulita

Jonix Non Thermal Plasma Technology è una **forma evoluta di ionizzazione** che sanitizza aria e superfici in modo continuativo, senza utilizzo né residui di sostanze chimiche, a differenza delle bonifiche one shot. **Jonix NTP Technology** sanitizza gli ambienti sfruttando le proprietà dell'aria quando è attivata dall'energia controllata, prodotta dagli speciali generatori NTP brevettati Jonix.

L'aria attivata è composta da molecole "eccitate" (Reactive Species) che vanno ad attaccare le molecole inquinanti, disgregandole e i microrganismi, provocando loro danni strutturali e funzionali tali da renderli inattivi (azione biocida e virucida).

Jonix NonThermal Plasma Technology **agisce su una grande varietà di inquinanti** come virus (incluso Covid-19), batteri, muffe, allergeni, composti chimici volatili e ogni tipo di odore.

ECOLOGICO E COMPATIBILE CON PRESENZA DI PERSONALE

L'accessorio non utilizza prodotti chimici e non genera sostanze residue.

Sanitizza l'aria e le superfici in modo continuativo, senza effetti collaterali sui materiali e sulle persone. Elimina gli odori migliorando così il comfort ambientale.

Garantisce agli operatori la salubrità dell'aria migliorando le condizioni lavorative così come previsto dalle normative per la sicurezza dei Lavoratori.

EFFICACIA

L'attività biocida e di neutralizzazione delle sostanze inquinanti avviene in un massimo di 30 minuti dal momento dell'accensione.

Il funzionamento continuativo del dispositivo impedisce la diffusione dei biocontaminanti generati anch'essi in modo continuativo durante le attività umane.

IL KIT DI SANIFICAZIONE

E' costituito da due moduli installati nelle unità interne di REV. Ogni modulo è dotato di due generatori costituiti da trasformatore e tubo ionizzante, pertanto la macchina viene predisposta con quattro tubi ionizzanti che costituiscono l'unico elemento da sostituire periodicamente.

Il tutto viene montato su una struttura metallica in acciaio inox e dotato di griglia protettiva e maniglie per un semplice montaggio anche post installazione.


Il kit di sanificazione può essere fornito preinstallato in fabbrica o facilmente montato successivamente all'installazione della macchina.

**DATI TECNICI MODULO:****DIMENSIONI:** 630L X 330H X 150P**PESO:** 6,6 Kg**ARIA TRATTATA:** 4.000 MC/H**ALIMENTAZIONE:** 230 Vac - 50 Hz**CONSUMO:** 20 W**GENERATORI PLASMA:** 2 x TIPO. 520**SOSTITUZIONE GENERATORI:** 10.000 ORE

(funzionamento continuo)

KIT RICAMBIO: cod. ASRK03 (71KT00003)

VOC Volatile Organic Compounds	Abbattimento % con NTP JONIX
Toluene	> 95
TBA (tribomanisolo)	> 95
Acetati di etile	> 95
Xileni	> 95
Aromatici C9	> 95
Composti alifatici (C5-12)	> 95
Composti aromatici (C7-C10)	> 95
Composti organici volatili	> 95



Supervisione e gestione dell'impianto

sempre a portata di mano



Multi-REV

Sistema avanzato e flessibile per il controllo e regolazione delle unità REV.

Display touch screen da 15" con sinottico di impianto (option).

Caratteristiche:

È l'esclusivo sistema per la gestione e supervisione dell'impianto di condizionamento. Si interfaccia con tutte le unità **REV** presenti nell'impianto per ottimizzarne il funzionamento.

Il sistema permette la consultazione delle principali variabili di esercizio delle varie unità visualizzandone la funzionalità, i consumi e la produzione energetica.

- ✓ **Dialogo con il sistema di supervisione di impianto**
- ✓ **Gestione centralizzata** delle notifiche di manutenzione e di allarme
- ✓ **Possibilità di customizzazione** del sinottico di impianto e delle logiche di gestione
- ✓ **Gestione efficiente ed efficace dei carichi termici** con attivazione intelligente delle unità installate
- ✓ **Consultazione delle principali variabili di esercizio** di tutte le unità gestite
- ✓ **Accessibilità locale e remota** tramite interfaccia web
- ✓ **Contabilizzazione indiretta** del calore prodotto necessaria ai fini dell'incentivazione "Conto Termico" per interventi >200 kW

SCHEDA PICO

Cod. AHN2.0



Componente principale del sistema con microprocessore e memoria interna 128 Mb.
Porta ethernet di collegamento.

MODULO SUPERVISIONE BOSS

Cod. ASBxx



Scheda di smistamento variabili.
BOSS Micro – 15 dispositivi collegabili, 150 variabili (ASB15)
BOSS Mini – 30 dispositivi collegabili, 300 variabili (ASB30)

SWITCH ETHERNET

Cod. ASExx



Switch per la connessione delle porte ethernet.
Switch 5 porte (ASE05)
Switch 8 porte (ASE08)

ALIMENTATORE DIN

Cod. APSxx



Alimentatore guida DIN 230 Vac / 24 Vdc
Max corrente 5 A (APS05)
Max corrente 10 A (APS10)

HMI INTERFACCIA UTENTE

Cod. AUI15



Display LCD touch da 15"



**HIGHT
RESISTENCE**



**CERTIFIED
WELDS**



**INDUSTRIAL
FIXING**



Materiale e Trattamento

Materiale: lamiera in acciaio
Primo trattamento: elettrozincatura

Secondo trattamento: verniciatura con resine epossidiche
Colore: Ral 9002

Certificazioni



UNITA' INTERNA




Portata certificata: 300 Kg

UNITA' ESTERNA



Portata certificata: 400 Kg





Gamma pompe di calore mono split da 40 a 47 kW

REV è un sistema a pompa di calore aria-aria full inverter interamente progettato e realizzato in Italia in grado di riscaldare, raffrescare, deumidificare e sanificare edifici industriali e commerciali in modo totalmente autonomo e con la massima efficienza.

Le unità del sistema possono regolare autonomamente il loro funzionamento in base ai parametri termigrometrici degli ambienti.

La presenza della doppia valvola di espansione garantisce un funzionamento efficiente e preciso in qualsiasi modalità e permette una maggior flessibilità di installazione tra unità esterna ed interna.



Caratteristiche tecniche:

REV è un sistema ad espansione diretta costituito da due unità splittate collegate da un circuito con gas refrigerante ad alta efficienza.



Unità Esterna

L'unità esterna è costituita da una motocondensante che contiene tutti i componenti principali tra cui il compressore inverter BLDC, il Ventilatore sia in versione AC che EC brushless ultrasilenziato, il quadro elettrico con microprocessore programmabile, la valvola di espansione elettronica, e il separatore in aspirazione.



Unità Interna **Air Heater (AH)**

L'unità interna tipo AH dispone di un ventilatore assiale ad alta efficienza, sia in versione AC che EC brushless ultrasilenziato, e contiene la valvola di espansione meccanica.



Unità Interna **Canalizzabile (DUCT)**

L'unità interna tipo DUCT dispone di ventilatori radiali EC brushless ad alta efficienza ultrasilenziati e contiene la valvola di espansione meccanica.

Versione	REV40		REV43		REV47	
	AH	DUCT	AH	DUCT	AH	DUCT
Codice U.I.	REV40AH	-	REV43AH	REV43D	REV47AH	REV47D
Codice U.E.	REV40E		REV43E		REV47E	

RAFFRESCAMENTO @ 27°C / ARIA ESTERNA 35° C

Potenza frigorifera	kW	40,80	43,20	47,50
Potenza Assorbita	kW	11,90	10,80	14,90
EER	-	3,44	4,01	3,19

RISCALDAMENTO @ 20°C / ARIA ESTERNA 7° C (R410A / R454B)

Potenza Termica	kW	39,80 / 39,20	40,50 / 39,80	46,20 / 45,20
Potenza Assorbita	kW	9,65	9,20	11,13
COP (min/med/max)	-	4,12 / 4,15	4,38 / 4,43	4,12 / 4,11

EFFICIENZE STAGIONALI

SCOP	-	3,99	4,78	4,32
Classe Efficienza ERP	-	A++	A+++	A+++
Livello potenza assorbita L w (unità interna)	dBA	64,90	61,50	65,00
Livello pressione sonora Lp@10 m EN3744	dBA	32,90	29,90	33,00
Livello potenza sonora Lw (unità esterna)	dBa	75,70	71,30	76,00
Livello pressione sonora Lp@10 m EN3744	dBa	43,80	39,90	44,00

COMPRESSORE

Tipologia compressore	-	Scroll BLDC Inverter			
Alimentazione elettrica	-	400/3/50			

VENTILATORI

Tipologia ventilatori	-	AC		EC Brushless			
		assiale		assiale	radiale	assiale	Radiale
Portata aria unità interna	mc/h	8.300		9.700		10.600	
Lancio utile unità interna AH	m	22	-	25	-	27,5	-
Prevalenza utile unità interna DUCT	Pa	-	-	-	150	-	160
Portata aria unità esterna	mc/h	14.800		14.000		14.500	

REFRIGERANTE


Refrigerante tipo	-	R410A / R454B			
GWP	-	2.088 / 466			

DIMENSIONI

Dimensioni unità interna AH (L x D x H)	mm	1.350 x 870 x 1.270 h			
Dimensioni unità interna DUCT (L x D x H)	mm	1.700 x 1.080 x 1.010 h			
Dimensioni unità esterna (L x D x H)	mm	1.900 x 750 x 1.480 h			

PESI

Unità interna AH	Kg	234	-	245	-	245	-
Unità interna DUCT	Kg	-	-	-	220	-	220
Unità esterna	Kg	368		380		385	



UNITA' ESTERNA
Potenze fino a 47 kW






**Quadro elettrico con
MICROPROCESSORE PROGRAMMABILE**




**Compressore
scroll BLDC
con inverter**



**Valvola di laminazione
a controllo elettronico**




Ingresso cavi alimentazione




CONNESSIONI

Rif.	Attacchi	Tipo	Dimensioni
A	Linea liquido per unità interna	ODS	Ø 16 (5/8")
B	Linea gas per unità interna	ODS	Ø 28 (1 1/8")
C	Scarico condensa	/	Ø 32 est.




UNITA' INTERNA
diffusori con alette orientabili




**VENTILATORE ASSIALE
EC BRUSHLESS ULTRASILENZIATO**

**SANIFICAZIONE dell'aria con
tecnologia NTP**




Valvola espansione
Anche nell'unità interna



Attacchi mensole di supporto




Punti di sollevamento





CONNESSIONI

Rif.	Attacchi	Tipo	Dimensioni
A	Linea liquido per unità esterna	ODS	Ø 16 (5/8")
B	Linea gas per unità esterna	ODS	Ø 28 (1 1/8")
C	Scarico condensa	/	Ø 32 est.

Altezza consigliata 4 - 5 mt





Dati prestazionali a pieno carico e nelle condizioni di parzializzazione delle pompe di calore **REV** alle condizioni di temperatura dell'aria esterna A, B, C e D come richiesto dalla norma **UNI/TS 11300-4**.

R410A

MACCHINE CON GAS REFRIGERANTE **R410A**.

Pompa di calore aria/aria REV40 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	27,1	34,8	39,8	43,7
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	3,06	3,78	4,12	4,48
COP ⁱ (carico parziale)	3,06	3,72	3,82	4,32
Fattore correttivo Fp	1,00	0,98	0,89	0,92

Pompa di calore aria/aria REV43 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	27,1	34,5	40,5	42,7
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	3,17	3,88	4,38	4,63
COP ⁱ (carico parziale)	3,17	4,05	4,51	5,11
Fattore correttivo Fp	1,00	1,05	1,01	1,03

Pompa di calore aria/aria REV47 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	31,4	40,6	46,2	49,5
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	3,12	3,75	4,12	4,29
COP ⁱ (carico parziale)	3,12	4,17	4,77	5,03
Fattore correttivo Fp	1,00	1,12	1,13	1,16

Dati prestazionali a pieno carico e nelle condizioni di parzializzazione delle pompe di calore **REV** alle condizioni di temperatura dell'aria esterna A, B, C e D come richiesto dalla norma **UNI/TS 11300-4**.

R454B

MACCHINE CON GAS REFRIGERANTE **R454B**.

Pompa di calore aria/aria REV40 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	26,7	34,5	39,2	42,7
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	2,99	3,69	4,15	4,42
COP' (carico parziale)	2,99	3,61	3,74	4,21
Fattore correttivo Fp	1,00	0,98	0,89	0,90

Pompa di calore aria/aria REV43 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	26,0	33,6	39,8	41,8
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	3,20	3,95	4,43	4,61
COP' (carico parziale)	3,20	4,15	4,39	4,97
Fattore correttivo Fp	1,00	1,05	1,00	1,02

Pompa di calore aria/aria REV47 – T aria utenza 20°C				
Calcolo fattore correttivo	A	B	C	D
Temp. Esterna [°C]	-7	2	7	12
PLR / T design= - 10°C	88%	54%	35%	15%
Capacità dichiarata [kW]	30,2	39,1	45,2	48,0
CR	1,00	0,42	0,24	0,09
COP (pieno carico)	2,99	3,64	4,11	4,28
COP' (carico parziale)	2,99	4,13	4,56	4,77
Fattore correttivo Fp	1,00	1,12	1,11	1,11

Dati prestazionali in regime di raffreddamento delle pompe di calore **REV** alle condizioni di prova e alla temperatura dell'aria esterna 1, 2, 3 e 4 come richiesto dalla norma **UNI/TS 11300-3**.

R410A

MACCHINE CON GAS REFRIGERANTE **R410A**

Pompa di calore aria/aria REV40				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	40,5	32	22	11,2
EER ai carichi indicati	3,28	4,40	6,38	7,05

Pompa di calore aria/aria REV43				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	40	31,4	21,4	11,1
EER ai carichi indicati	3,37	4,61	7,09	7,87

Pompa di calore aria/aria REV47				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	44,7	35,9	25	12,8
EER ai carichi indicati	3,01	4,23	6,57	8,01

Dati prestazionali in regime di raffreddamento delle pompe di calore **REV** alle condizioni di prova e alla temperatura dell'aria esterna 1, 2, 3 e 4 come richiesto dalla norma **UNI/TS 11300-3**.

R454B

MACCHINE CON GAS REFRIGERANTE **R454B**

Pompa di calore aria/aria REV40				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	41,2	32,3	21,9	11,2
EER ai carichi indicati	3,27	4,61	6,40	7,12




Pompa di calore aria/aria REV43				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	40,6	31,5	21,6	11,1
EER ai carichi indicati	3,34	4,81	6,99	7,93

Pompa di calore aria/aria REV47				
Prova	1	2	3	4
T (C°) aria esterna	35	30	25	20
Fattore di carico (F)	100%	75%	50%	25%
Potenza a carico parziale	44,6	35,2	24,2	12,4
EER ai carichi indicati	3,06	4,39	6,65	8,04

DATI PRESTAZIONALI - R410A






Potenze erogate dalle macchine con **gas refrigerante R410A**, alle temperature esterne indicate, a pieno carico e in condizioni di ambiente interno a temperatura 20°C e umidità 50%.



DATI PRESTAZIONALI - R454B




Potenze erogate dalle macchine con **gas refrigerante R454B**, alle temperature esterne indicate, a pieno carico e in condizioni di ambiente interno a temperatura 20°C e umidità 50%



COP - Coefficient of performance R410A



Valori di COP delle macchine con **gas refrigerante R410A**, alle temperature esterne indicate, a pieno carico e in condizioni di ambiente interno a temperatura 20°C e umidità 50%.




COP - Coefficient of performance R454B



Valori di COP delle macchine con gas refrigerante R454B, alle temperature esterne indicate, a pieno carico e in condizioni di ambiente interno a temperatura 20°C e umidità 50%


REV40

—○— T esterna °C —○— COP



REV43

—○— T esterna °C —○— COP



REV47

—○— T esterna °C —○— COP



POMPE DI CALORE - AirONE

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
		VERSIONE U.E.
1	AEU039H	Pompa di calore reversibile 39,8 kW ventilatori AC
2	AEU040HL	Pompa di calore reversibile 40,5 kW ventilatori brushless EC
3	AEU046HL	Pompa di calore reversibile 46,2 kW ventilatori brushless EC
		VERSIONE U.I.
4	AIU039A	Unità interna AH per pompa di calore AirONE40
5	AIU040A	Unità interna AH per pompa di calore AirONE40+
6	AIU046A	Unità interna AH per pompa di calore AirONE45+
7	AIU039AS	Unità interna AH per pompa di calore AirONE40 con sanificazione
8	AIU040AS	Unità interna AH per pompa di calore AirONE40+ con sanificazione
9	AIU046AS	Unità interna AH per pompa di calore AirONE45+ con sanificazione
		VERSIONE U.I. - CANALIZZABILE
10	AIU040D	Unità interna DUCT canalizzabile per pompa di calore AirONE40+
11	AIU046D	Unità interna DUCT canalizzabile per pompa di calore AirONE45+
12	AIU040DS	Unità interna DUCT canalizzabile per pompa di calore AirONE40+ con sanificazione
13	AIU046DS	Unità interna DUCT canalizzabile per pompa di calore AirONE45+ con sanificazione

ACCESSORI

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
		SILENZIAMENTO
1	AOC_01	Supersilenziata con HiBox + cuffica compressore
		REFRIGERANTE
2	Standard	R410A
3	AOC_02	R454B
		SANIFICAZIONE DELL'ARIA
4	ASM406A	Dispositivo per la purificazione e decontaminazione dell'aria indoor con tecnologia Al plasma freddo (NTP). Versione per unità Air Heater (A).
5	ASM406D	Dispositivo per la purificazione e decontaminazione dell'aria indoor con tecnologia Al plasma freddo (NTP). Versione per unità canalizzabile (D).
		CONNETTIVITA'
6	ASCW	Controllo remoto semplificato tramite scheda relè smart WiFi
7	AHN2.0	Sistema di telecontrollo Multi-AirONE
8	ACC485	Scheda seriale per controllo remoto (ModBus)
9	ACCLon	Scheda seriale per controllo remoto (Lonworks)
10	ACCBac	Scheda ethernet per controllo remoto (protocollo SNMP o BACNET)
11	ACCIP	Scheda ethernet per controllo remoto + sfw supervisione IP fisso
12	ACCKon	Scheda seriale interfaccia protocollo KONNEX
		ACCESSORI
13	ATHSen	Sonda temperatura/umidità
14	AFS801	Coppia mensole di fissaggio a parete per unità interna AirONE. Portata massima kg 300. Verniciate RAL 9002
15	AFS803	Coppia mensole di fissaggio a parete per unità esterna AirONE. Portata massima kg 400. Verniciate RAL 9002
16	AAV034	Antivibranti in gomma per unità esterna
17	AFG406	Griglia ventilatore UE AirONE
18	ACG346	Griglia protezione batteria alettata unità esterna AirONE





CEMCO S.r.l.

Via Banchina dell'Azoto, 15
30175 Marghera - Venezia
P.I.: 04498770272
T. +39 041 88.78.526
cemcoitalia.com
info@cemcoitalia.com

Cemco S.r.l. si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti senza alcun preavviso. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo senza il permesso scritto da parte di Cemco.

© **Copyright Cemco S.r.l.**

